
EAGLE® Taper Edge Band

Material Superior.
Ahorros Superior.





Reemplazo más duradero y con estiramiento mínimo comparado con las bandas de PVC para las líneas de formado de pared yeso.

- Mayor durabilidad que las bandas de PVC – menos reemplazos y menos complicaciones – Significativamente mayor vida útil en líneas con exceso de velocidad de 350'/min
- Estiramiento insignificante de la banda – el mismo aspecto el día 1 al día 100
- Mida y olvídese de la instalación – ahorro de costos de mano de obra y de inactividad
- Despídase de las fracturas por calor, tienen resistencia a temperaturas de hasta 180°F (82°C)
- Empalme térmico que proporciona una unión fuerte, flexible y casi invisible que mantiene una indentación perfecta









COLOR	Número de parte		A† Pulgadas (mm)
	Lado izquierdo*	Lado derecho*	
Azul	4938280BL	4938280BR	0.085 (2.2)
Rojo	4938281BL	4938281BR	0.075 (1.9)
Verde	4938282BL	4938282BR	0.105 (2.7)


COLOR	Perfil	Número de parte	Dimensiones mm (Pulgadas)
Natural	Cuadrado‡	4938286	1.4 x 60 (.06 x 2.36)

** Mientras la correa viaja en dirección hacia usted*
† También está disponible en dimensiones "A" .065" y .070" (1.7mm y 1.8mm)
‡ Producto que no es de stock, cantidad de orden mínima es aplicable

Set de Soldador de Banda de Borde en Cuña/Banda de Formación (TEB) Eagle

Empalme térmico que proporciona una unión fuerte, flexible y casi invisible que mantiene una indentación perfecta.

- Soldadura completa en 12 minutos
- No hay desperdicio de yeso generado en la unión
- Olvídese the utilizar cinta para ductos en su línea de producción!




Perfil	Número de parte	Voltaje	Enchufe
Azul	5700301	115v	US
Rojo	5700304	115v	US
Verde	5700305	115v	US
Azul	5700306	240v	UK
Rojo	5700307	240v	UK
Verde	5700308	240v	UK
Cuadrado	5700309	240v	UK

El Set incluye: Placa, Controlador, Tenasas de Corte, Molde de Empalme, CD de Instrucción

Rodillo de posición (TEB)

Se monta fácilmente por debajo de la cinta transportadora para evitar marca superficial debido al roce de la TEB contra los soportes de retorno desgastados.

- Soporte de montaje fácil de instalar a mano para ajuste rápidos y desmontaje
- Ajuste de 360° para posicionamiento óptimo
- Polímero solido que permite rotación con baja fricción
- Permite cambiar rápidamente los rodillos para una limpieza periódica y virtualmente eliminar tiempo de inactividad



	Número de parte
Conjunto de soporte y rodillo	DA0041
Rodillo	FX0395

Dimensiones de Rodillo:
2.375" diámetro x 8" ancho
(60.3mm diámetro x 203.2mm ancho)

Utilizado en todo el mundo por Lafarge, Saint-Gobain, Siniat, Georgia Pacific, Certain Teed, National Gypsum, Panel Rey, Knauf, Novoplack y más.

Fenner Drives®
www.fennerdrives.com
USA y Canadá • 1 800 243 3374
Latino America (excepto Brasil) • 1 717 665 2421
Europa, Asia, Australia, Africa y Brasil • +44 0 870 757 7007

Visítenos en www.fennerdrives.com

Información sujeta a cambios sin previo aviso.
Visite www.fennerdrives.com para la información mas actualizada

© 2016 FENNER DRIVES **TEBFLSA-001**